

	AWH0400	AWH0500	AWH0650	AWH0800	AWH1000
EAU					
CAPACITÉ EN GALLONS	4.4	4.9	6.2	7.3	8.8
SURFACE CHAUFFANTE (PI CA)	34.80	39.10	52.20	60.90	75.40
RACCORDS D'EAU	2 po	2 po	2 po	2 po	2 1/2 po
RACCORD DE VIDANGE	3/4 po	3/4 po	3/4 po	3/4 po	3/4 po
DÉBIT D'EAU (GPM)	35	37	44	61	79
PERTE DE CHARGE (PI/COL)	9	16	15	22	15
PRESSIION DE SERVICE MAX. (PSI)	160	160	160	160	160
DURETÉ MAX. DE L'EAU (GRAINS)	15	15	15	15	15
GAL/H À UNE HAUSSE DE 70 °F	684	857	1103	1358	1695
GAL/H À UNE HAUSSE DE 100 °F	479	600	772	950	1187
GAL/H À UNE HAUSSE DE 140 °F	342	429	552	679	848
NOMBRE DE SOUPAPES DE SURPRESSION	1	1	1	1	1
TAILLE DE SOUPE DE SURPRESSION	3/4 po	3/4 po	3/4 po	3/4 po	3/4 po
SOUPE DE SURPRESSION : COTE (MBH)	1,912,000	1,912,000	1,912,000	1,912,000	1,912,000
SOUPE DE SURPRESSION : COTE (PSI)	150	150	150	150	150
TEMPÉRATURE NOMINALE DE LA SOUPE DE SURPRESSION (°F)	210	210	210	210	210
GAZ					
RACCORD D'ENTRÉE	1 po	1 po	1 1/4 po	1 1/4 po	1 1/4 po
PRESSIION D'ENTRÉE MAX., NAT.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.
PRESSIION D'ENTRÉE MIN., NAT.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.
PRESSIION D'ENTRÉE MAX., PROP.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.
PRESSIION D'ENTRÉE MIN., PROP.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.
BTU/H ENTRÉE	399,000	500,000	650,000	800,000	999,000
ÉLECTRIQUE					
TENSION ET PHASE / CHAUFFAGE	120 V / 1ø	120 V / 1ø	120 V / 1ø	120 V / 1ø	120 V / 1ø
AMP / CHAUFFAGE	3.0	3.1	3.3	4.3	6.6
TENSION ET PHASE / POMPE	120 V / 1ø	120 V / 1ø	120 V / 1ø	120 V / 1ø	120 V / 1ø
AMP / POMPE	3.5	3.5	3.5	5.1	5.1
TOTAL AMP / CHAUFFAGE ET POMPE	6.5	6.6	6.8	9.4	11.7
TENSION / CONTRÔLE	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
DIMENSIONS					
HAUTEUR	45 po	45 po	45 po	45 po	45 po
LARGEUR	24 po	24 po	24 po	24 po	24 po
PROFONDEUR	30-1/2 po	30-1/2 po	41 po	41 po	48 po
DÉGAGEMENTS D'ENTRETIEN					
AVANT	24 po	24 po	24 po	24 po	24 po
ARRIÈRE	24 po	24 po	24 po	24 po	24 po
CÔTÉ DROIT	0 po	0 po	0 po	0 po	0 po
CÔTÉ GAUCHE	0 po	0 po	0 po	0 po	0 po
DESSUS	24 po	24 po	24 po	24 po	24 po
VENTILATION DIRECTE					
TAILLE DE CONNEXION DE CONDUITE	4 po	4 po	6 po	6 po	6 po
TAILLE DE CONNEXION D'ADMISSION D'AIR	4 po	4 po	4 po	4 po	6 po
CATÉGORIE DE CONDUITE	IV	IV	IV	IV	IV
MATÉRIAU DE CONDUITE (tous les modèles)	PVC / CPVC / Polypropylène / Acier inoxydable				