

	AWH1250	AWH1500	AWH2000	AWH3000	AWH4000
EAU					
CAPACITÉ EN GALLONS	11.0	13.0	17.0	25.0	41.0
SURFACE CHAUFFANTE (PI CA)	100.2	119.8	153.2	300.7	402.9
RACCORDS D'EAU	2 1/2 po	2 1/2 po	2 1/2 po	4 po	4 po
RACCORD DE VIDANGE	3/4 po	3/4 po	3/4 po	3/4 po	3/4 po
DÉBIT D'EAU (GPM)	112	115	145	270	290
PERTE DE CHARGE (PI/COL)	23	22	27	24	19
PRESSION DE SERVICE MAX. (PSI)	160	160	160	160	160
DURETÉ MAX. DE L'EAU (GRAINS)	15	15	15	15	15
GAL/H À UNE HAUSSE DE 70 °F	2121	2545	3394	5091	6788
GAL/H À UNE HAUSSE DE 100 °F	1485	1782	2376	3564	4752
GAL/H À UNE HAUSSE DE 140 °F	1061	1273	1697	2545	3394
NOMBRE DE SOUPAPES DE SURPRESSION	1	1	1	1	1
TAILLE DE SOUPAPE DE SURPRESSION	3/4 po	3/4 po	1 po	2 po	2 po
SOUPAPE DE SURPRESSION : COTE (MBH)	1,912,000	1,912,000	2,155,000	6,379,000	6,379,000
SOUPAPE DE SURPRESSION : COTE (PSI)	150	150	150	150	150
TEMPÉRATURE NOMINALE DE LA SOUPAPE DE SURPRESSION (°F)	210	210	210	210	210
GAZ					
RACCORD D'ENTRÉE	1 1/2 po	1 1/2 po	1 1/2 po	2 po	2 1/2 po
PRESSION D'ENTRÉE MAX., NAT.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.
PRESSION D'ENTRÉE MIN., NAT.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.
PRESSION D'ENTRÉE MAX., PROP.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.
PRESSION D'ENTRÉE MIN., PROP.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.
BTU/H ENTRÉE	1,250,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
ÉLECTRIQUE					
TENSION ET PHASE / CHAUFFAGE	120 V / 1ø	120 V / 1ø	208 V / 3ø	208 V / 3ø	480 V / 3ø
AMP / CHAUFFAGE	17.1	12.8	1.3	2.0	2.3
TENSION ET PHASE / POMPE	120 V / 1ø	120 V / 1ø	208 V / 3ø	208 V / 3ø	480 V / 3ø
AMP / POMPE	16	16	7.8	17.5	7.6
TOTAL AMP / CHAUFFAGE ET POMPE	33.1	28.8	9.1	19.5	9.9
TENSION / CONTRÔLE	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
DIMENSIONS					
HAUTEUR	51-1/2 po	51-1/2 po	51-1/2 po	67-1/4 po	67-1/4 po
LARGEUR	34 po	34 po	34 po	48 1/4 po	48 1/4 po
PROFONDEUR	59 po	62 3/4 po	75 1/2 po	93 3/4 po	110 po
DÉGAGEMENTS D'ENTRETIEN					
AVANT	36 po	36 po	36 po	36 po	36 po
ARRIÈRE	24 po	24 po	24 po	24 po	24 po
CÔTÉ DROIT	24 po	24 po	24 po	24 po	24 po
CÔTÉ GAUCHE	24 po	24 po	24 po	24 po	24 po
DESSUS	0 po	0 po	0 po	0 po	0 po
VENTILATION DIRECTE					
TAILLE DE CONNEXION DU CONDUIT	8 po	8 po	8 po	10 po	12 po
TAILLE DE CONNEXION D'ADMISSION D'AIR	8 po	8 po	8 po	10 po	12 po
CATÉGORIE DE CONDUIT	IV	IV	IV	IV	IV
MATÉRIAU DU CONDUIT (tous les modèles)	PVC / CPVC / Polypropylène / Acier inoxydable				