

	EFC110	EFC150	EFC199
CHAUDIÈRE			
CAPACITÉ EN GALLONS	1.8	2.4	3.1
SURFACE CHAUFFANTE (PI CA)	7.33	11.40	15.02
RACCORDS D'EAU	1 po	1 po	1 po
MAX. PRESSION DE SERVICE MAX. (PSI)	50	50	50
NOMBRE DE SOUPAPES DE SURPRESSION	1	1	1
TAILLE DE SOUPAPE DE SURPRESSION	3/4 po	3/4 po	3/4 po
SOUPAPE DE SURPRESSION : COTE (MBH)	535	535	535
SOUPAPE DE SURPRESSION : COTE (PSI)	50	50	50
EAU POTABLE			
RACCORDS D'EAU	3/4 po	3/4 po	3/4 po
77°F ΔT HPD LIVRAISON @ (GPM)	2.6	3.6	4.8
MAX. PRESSION DE SERVICE MAX. (PSI)	150	150	150
GAZ			
RACCORD D'ENTRÉE	1/2 po	1/2 po	1/2 po
MAX. PRESSION D'ENTRÉE MAX., NAT.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.
MIN. PRESSION D'ENTRÉE MAX., NAT.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.
MAX. PRESSION D'ENTRÉE MAX., PROP.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.
MIN. PRESSION D'ENTRÉE MAX., PROP.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.
BTU/H ENTRÉE	110,000	150,000	199,999
BTU/H SORTIE (PUISSANCE ÉLEVÉE)	104,500	142,500	189,050
BTU/H SORTIE (BASSE PUISSANCE)	10,450	14,250	18,905
ÉLECTRIQUE			
TENSION/CHAUFFAGE	120	120	120
TENSION/CONTRÔLE	24	24	24
TOTAL AMPÈRES	2.2	2.2	2.2
N° DE RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES	1	1	1
DIMENSIONS			
HAUTEUR	47,5 po	47,75 po	47,75 po
LARGEUR	19,25 po	21 po	21 po
PROFONDEUR	21 po	21,25 po	21,25 po
DÉGAGEMENTS D'ENTRETIEN			
AVANT	24 po	24 po	24 po
CÔTÉ DROIT	12 po	12 po	12 po
CÔTÉ GAUCHE	12 po	12 po	12 po
ARRIÈRE	6 po	6 po	6 po
DESSUS	12 po	12 po	12 po
ÉVACUATION DIRECTE			
TAILLE	3 po	3 po	3 po
CATÉGORIE D'ÉVACUATION	IV	IV	IV
MATÉRIAU D'ÉVACUATION	PVC/CPVC/SS/PP	PVC/CPVC/SS/PP	PVC/CPVC/SS/PP