

	EPC110	EPC150	EPC199
CHAUDIÈRE			
CAPACITÉ EN GALLONS	1.4	2.0	2.7
SURFACE CHAUFFANTE (PI CA)	7.33	11.40	15.02
RACCORDS D'EAU	1 po	1 po	1 po
MAX. PRESSION DE SERVICE (PSI)	50	50	50
NOMBRE DE SOUPAPES DE SURPRESSION	1	1	1
TAILLE DE LA SOUPE DE SURPRESSION	3/4 po	3/4 po	3/4 po
SOUPE DE SURPRESSION : COTE (MBH)	535	535	535
SOUPE DE SURPRESSION : COTE (PSI)	50	50	50
EAU POTABLE			
RACCORDS D'EAU	3/4 po	3/4 po	3/4 po
DÉBIT D'EAU CHAUDE POTABLE 77 °F ΔT @ (GPM)	2.6	3.6	4.8
MAX. PRESSION DE SERVICE (PSI)	150	150	150
GAZ			
RACCORD D'ENTRÉE	1/2 po	1/2 po	1/2 po
MAX. PRESSION D'ENTRÉE, NAT.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.
MIN. PRESSION D'ENTRÉE, NAT.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.
MAX. PRESSION D'ENTRÉE, P	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.	14,0 po c.e.
MIN. PRESSION D'ENTRÉE, P	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.
ENTRÉE BTU/H	110,000	150,000	199,999
BTU/H SORTIE (PUISSANCE ÉLEVÉE)	102,000	139,000	185,000
BTU/H SORTIE (BASSE PUISSANCE)	10,200	13,900	18,500
ÉLECTRIQUE			
TENSION/CHAUFFAGE	120	120	120
TENSION/CONTRÔLE	24	24	24
AMPÈRES TOTAUX	2.2	2.2	2.2
NOMBRE DE RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES	1	1	1
DIMENSIONS			
HAUTEUR	32 1/2 po	32 1/2 po	32 1/2 po
LARGEUR	17 1/4 po	18 3/4 po	18 3/4 po
PROFONDEUR	18 po	18 po	18 po
DÉGAGEMENTS D'ENTRETIEN			
AVANT	24 po	24 po	24 po
BASE	24 po	24 po	24 po
CÔTÉ DROIT	12 po	12 po	12 po
CÔTÉ GAUCHE	12 po	12 po	12 po
DESSUS	6 po	6 po	6 po
VENTILATION DIRECTE			
TAILLE	3 po	3 po	3 po
CATÉGORIE DE VENTILATION	IV	IV	IV
MATÉRIAU DU CONDUIT D'ÉVACUATION	PVC/CPVC/SS/PP	PVC/CPVC/SS/PP	PVC/CPVC/SS/PP