

# CHAUFFE-EAU SOLAIRE EN ACIER INOXYDABLE

Fiche de présentation SDT-Sub-05

## **CHAUFFE-EAU SOLAIRES INDIRECTS EN ACIER INOXYDABLE**


Nom de la tâche :	N° de modèle
Emplacement :	Gal. Capacité :
Ingénieur :	Étiquette(s) de l'équipement :
Agent/Vendeur :	
Entrepreneur :	


## **REMARQUES:**

Numéro de modèle	Capacité (gal)	A	В	C	D	E	F	G	Н	Conn. Eau Potable	Dimension Connexion Serpentin	Expédition Poids (lb)
SDT065	66	60 po	24 po	52 1/4 po	47 1/4 po	33 3/4 po	28 po	9 1/4 po	3 1/4 po	1 1/2 po	1 po	158
SDT080	79	69 1/4 po	24 po	61 3/4 po	53 3/4 po	40 1/4 po	28 po	9 1/4 po	3 1/4 po	1 1/2 po	1 po	188
SDT119	110	68 1/4 po	28 po	60 1/4 po	54 1/2 po	37 1/2 po	31 3/4 po	9 1/4 po	3 1/4 po	1 1/2 po	1 po	224

			, ,		<i>,</i> , , , , ,			
Numéro Modèle	Source de chaleur Volume d'eau (gal)	Chaleur de la chaudière Source d'eau Volume (gal)	Veille Perte (°F/h)	Livraison Continue (GPH)	1ère heure Livraison (Gallons)	Min. Charge du serpentin (BTU/h)	Débit Débit (GAL/MIN)	Perte Friction (pi col)
SDT065	2,1	1,7	0,5	175	205	128 000	14,0	3,4
SDT080	2,1	1,7	0,5	175	208	128 000	14,0	3,4
SDT119	3.2	26	0.4	251	301	181 000	14.0	4.9

Les données de rendement sont basées sur une arrivée d'eau froide à 50 °F et un Delta T de 77 °F. Données techniques de livraison pour le serpentin de la chaudière uniquement. Comprend un capteur de réservoir à utiliser avec la chaudière KNIGHT.





#### Caractéristiques de base

- Construction entièrement soudée
- Construction 100 % acier inoxydable
- Fabriqué aux États-Unis au siège social de Lochinvar
- Réservoir en acier inoxydable passivé 316 L
- (2) Serpentins de chauffage en acier inoxydable 316L
- Raccords d'alimentation et de retour de 1 po pour la chaudière
- Raccords d'alimentation et de retour de 1 po pour la source de chaleur solaire
- Raccords d'eau sanitaire 1 1/2 po
- Isolation en mousse haute densité sans HCFC
- Soupape de surpression et de température (expédiée séparément)
- Sonde de réservoir fournie par l'usine
- Voir la garantie pour plus de détails :
   Tous les modèles bénéficient d'une garantie limitée de cinq (5) ans contre les défaillances du réservoir.

Garantie de un (1) an sur les pièces

### Équipement optionnel

Aqua Stat





Lochinvar, LLC 300, Maddox Simpson Parkway Lebanon, Tennessee 37090 Tél. : 615 889-8900 / Téléc. : 615 547-1000