Lochinvar®
CHAUDIÈRES ET CHAUFFE-EAU À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

ARMOR WALL MOUNT® RÉSUMÉ DU PRODUIT
(WAN) 125 000-201 000 BTU/H

	WAN-125*	WAN-200*	WAN-201
EAU			
CAPACITÉ EN GALLONS	1.0	1.8	1.8
SURFACE CHAUFFANTE (PI CA)	9.1	21.8	21.8
RACCORDS D'EAU	1 po	1 1/4 po	1 1/4 po
RACCORD DE DRAIN	3/4 po	3/4 po	3/4 po
DÉBIT D'EAU (GPM)	14	21	21
PERTE DE CHARGE (PI COL)	17	12	12
MAX. PRESSION DE SERVICE (PSI)	160	160	160
DURETÉ MAXIMALE DE L'EAU (GRAINS)	15	15	15
GAL/H À UNE HAUSSE DE 70 °F	206	329	329
GAL/H À UNE HAUSSE DE 100 °F	145	232	234
GAL/H À UNE HAUSSE DE 140 °F	103	165	165
NOMBRE DE SOUPAPES DE SURPRESSION	1	1	1
TAILLE DE SOUPAPE DE SURPRESSION	3/4 po	3/4 po	3/4 po
SOUPAPE DE SURPRESSION : COTE (MBH)	1,912,000	1,912,000	1,912,000
SOUPAPE DE SURPRESSION : COTE (PSI)	150	150	150
GAZ			
RACCORD D'ENTRÉE	1/2 po	1/2 po	1/2 po
MAX. PRESSION D'ENTRÉE, NAT.	14 po c.e.	14 po c.e.	14 po c.e.
MIN. PRESSION D'ENTRÉE, NAT.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.	4,0 po c.e.
MAX. PRESSION D'ENTRÉE, P	14 po c.e.	14 po c.e.	14 po c.e.
MIN. PRESSION D'ENTRÉE, P	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.	8,0 po c.e.
ENTRÉE BTU/H	125,000	199,000	201,000
ÉLECTRIQUE			
TENSION/CHAUFFAGE	120	120	120
TENSION/COMMANDE	24	24	24
AMPÈRES TOTAUX	3.0	3.2	3.2
NOMBRE DE RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES	1	1	1
DIMENSIONS			
HAUTEUR	29 1/4 po	29 1/4 po	29 1/4 po
LARGEUR	18 1/2 po	18 1/2 po	18 1/2 po
PROFONDEUR	18 po	25 po	25 po
DÉGAGEMENTS POUR L'ENTRETIEN (RECOMMANDÉS)			
AVANT	24 po	24 po	24 po
CÔTÉ DROIT	0 po	0 po	0 po
CÔTÉ GAUCHE	0 po	0 po	0 po
DESSUS	6 po	6 po	6 po
VENTILATION DIRECTE			
TAILLE	3 po	3 po	3 po
CATÉGORIE DE VENTILATION	IV	IV	IV
MATÉRIAU DE VENTILATION	PVC/CPVC/PP/SS	PVC/CPVC/PP/SS	PVC/CPVC/PP/SS

Lochinvar, LLC • 300, Maddox Simpson Pkwy • Lebanon, TN 37090 • 615 889-8900/ Téléc. : 615 547-1000
www.Lochinvar.com

**Canada uniquement*